



**TEGERA® 7363**



Se mer

**3 STARKA SKYDD I 1 HANDSKE**

Nitrilhandske med kemikalie-, skär- och värmeskydd med dopkning för bra grepp. Lämplig för arbeten där kemikalieskydd behövs och där det finns risk för skärsår och värmeskador. Bekvämt fodrad och maximal smidighet.

**EGENSKAPER**

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Slitstark
- Extremt bra grepp
- Bra passform
- Bekväm
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer

**FUNKTIONER**

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Vattentät
- Latexfri
- Ftalatfri
- Olje- och fettresistent

**MOTVERKAR RISK FÖR**

värmeskador, frätskador, skärskador, kontakt med kemikalier, kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja, kontakt med olja och fett

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER**

kemiska riskmiljöer, frätande miljöer, miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

byggarbeten, kemtekniska arbeten, kemiska arbeten, anläggningsarbeten, glasindustriarbeten, heta arbeten, maskinoperatör, metallarbeten, pappersindustriarbeten, petrokemiska arbeten, träindustriarbeten

**HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER**

mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

**TYP AV ARBETE**

Medeltungt arbete

**KEMISK BESTÄNDIGHET**

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals för mer information.

**SPECIFIKATION**

TYP Kemikalieskyddshandskar, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar

KATEGORI Cat. III

TJOCKLEK (MM) 0,3\* mm (\*chem-layer)

FODER Helfodrad

FODERMATERIAL 18 gg, CRF® Technology,

Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex

LÄNGD 340 mm

SMIDIGHET 5

INSIDA Flossad

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FÄRG Grön

PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNING Heldoppad

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

KRAGMODELL Förlängd säkerhetskrage

SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C



**KRAVUPPFYLLNAD**

CE0493

UK CA 0321

EAC

TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



**FUNKTIONER**



**TEST I ENLIGHET MED EN ISO 374-1:2016**

Testad kemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Skyddsnivå	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradation %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

STORLEK	ART. NR	EAN
7	7363-7	7340118326924
8	7363-8	7340118326412
9	7363-9	7340118326535
10	7363-10	7340118326658
11	7363-11	7340118326771

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com